

LED pásek NW, 60LED 684lm 6,5W/m, 24V, IP20, 20 m

Kód produktu: **ML-126.800.60.8**

Typ produktu: **2835NW-UL60L10W20F24-20**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2835, 4000-4500K (neutrálně bílý NW), 6,5W, 60LED, 684lm, segment 166,7mm, 10LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 35000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**

Výkon světelného zdroje na metr [W]: **6,5**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

1,981103322

Světelný tok na metr [lm]: **684**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **6,5**

Barva světla: **Bílá**

Barvná teplota - rozsah [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka [mm]: **20000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **166,7**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **10**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **20**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Umístění: **suché prostředí**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Délka pásku v balení: **20 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **166,7**

Počet LED na segment: **10**

