

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED COLOR + WHITE SQ 200 mm 19 W

LED COLOR + WHITE | Nástěnné a stropní LED svítidlo s dálkovým ovládním pro stmívání bílého světla a nastavení barev RGB



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Náladové osvětlení

Výhody výrobku

- Zářivý panel, rovnoměrně osvětlený teplým bílým světlem
- Osvětlení fasety se stálou nebo automaticky se měnící barvou
- Pohodlné a intuitivní dálkové ovládní
- Přepínání, stmívání v pěti krocích a ovládní barvy stiskem tlačítka
- Čistý design umožňující snadné zkombinování s různými styly místností

Vlastnosti výrobku

- LED svítidlo 2v1 pro bílé a barevné světlo
- K dostání v kulatém a čtvercovém tvaru



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	19,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz
Účinnost λ	> 0,90
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	780 lm
Světelná účinnost	41 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc _m
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	196.00 mm
Šířka	196.00 mm
Výška	39.00 mm
Váha výrobku	704,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá

Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Plast
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+35 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Screw terminal
Druh ochrany	IP20
Dimmable [calc.]	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Životnost

Počet spínacích cyklů	100000
-----------------------	--------



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / REACH / RoHS
-----------	-------------------------

equipment_accessories

- Dodáváno s dálkovým ovladačem a baterií
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction LED COLOR WHITE
	Tendrová dokumentace Tender Text 4058075227576

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227576	Folding box 1	48 mm x 207 mm x 209 mm	767.00 g	2.08 dm ³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227583	Shipping box 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	6436.00 g	18.92 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.